




ANCORA 375 Cu



contracepción-ginecología
euro  gine

DESCRIPCIÓN /DESCRIPTION

Dispositivo Intrauterino con armadura-base en forma de  con espiral de alambre de cobre de 375 mm².
Para uso y acción anticonceptiva. Producto de un solo uso estéril.

Intrauterine Device with a  shaped structure and a 375 mm² copper wire.
For contraception. Sterile, single-use product.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /TECHNICAL FEATURES

Componente Component	Composición Composition	Dimensiones Dimensions			
		Ref. /Ref.	Tamaño /Size	Ancho /Width	Long. /Length
Armadura del DIU IUD structure	Polietileno Polyethylene	01030000	Normal	20 mm	35 mm
alambre Wire	Pureza Cobre > 99,9% Copper Purity > 99,9%	Díam. /Diam.	Long. /Length		Sup. /Surface
		0,4 mm	298 mm		375 mm ²
Hilo extracción Removal thread	Polietileno Polyethylene	Diámetro /Diameter		Longitud /Length	
		0,25 mm		280 mm x 2	
Cánula inserción Insertion Cannula	Polipropileno Polypropylene	Diámetro ext. /Outside diameter		Longitud /Length	
		3,8 mm		195 mm	
Tope Top Gauge	Silicona /Polipropileno Silicone / Polypropylene	Ancho /Width	Longitud /Length	Altura /Height	
		7,9 mm	12,7 mm	6,6 mm	

SISTEMA DE ESTERILIZACIÓN STERILISATION METHOD

Óxido de Etileno
Ethylene Oxide

SISTEMA DE INSERCIÓN INSERTION SYSTEM

Por presión del DIU a través del canal cervical.
Pushing the IUD through the cervical canal.

ENVASADO PACKAGING

Carpeta unitaria
Single package

TIEMPO "IN SITU" RECOMENDADO RECOMMENDED TIME IN PLACE

3-5 años
3-5 years